



Fiche technique

RÉSILISSE AQUAPLANE est un enduit époxy tri-composant à l'eau qui s'applique sur carrelage après préparation du support (voir fiche se rapportant à la préparation du support).

Il est sans solvant et sans odeur.

Il ne contient pas de ciment

Elle s'applique facilement à l'aide d'un couteau à enduire...

Son excellente adhérence permet de travailler sur tous les supports notamment pour redresser et reboucher les joints de carrelage

RÉSILISSE AQUAPLANE permet également d'améliorer l'étanchéité du support traité.

Conditions d'application

RÉSILISSE AQUAPLANE est un enduit époxy à l'eau.

Température d'application de RESILISSE AQUAPLANE : **15°C**

Température du support: **15°C**

Composition

RÉSILISSE AQUAPLANE se présente sous forme d'un kit prêt à l'emploi de 1kg, 2,5kg et 4.5 kg

Utilisation :

Verser le contenu **Durcisseur avec la Base**. Mélanger à l'aide d'un couteau à enduire jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, rajouter la charge selon l'onctuosité souhaitée.

Appliquer **RÉSILISSE AQUAPLANE** avec un couteau à enduire de taille différente suivant la surface.

En cours d'utilisation, vous avez la possibilité de rajouter un peu d'eau pour le rendre plus souple. (Maxi 5 gr).

RÉSILISSE AQUAPLANE peut être poncé dans les 24 heures après son application.

Il peut être peint, recouvert d'un carrelage ou d'un enduit **RÉSILISSE ÉPOK'CIRÈNE**, (notre enduit résine aspect béton ciré).

Consommation : La consommation varie en fonction de la taille des joints.

Nettoyage des outils : à l'eau après leurs utilisations.

Stockage et conservation : Stockés hors gel dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés, dans un lieu frais et ventilé, la péremption est de 12 mois (emballages non ouverts).